



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINFLOOR T



VERNICE TRASPARENTE MONOCOMPONENTE BASE ACQUA

DESCRIZIONE

Vernice monocomponente trasparente ad acqua per pavimentazioni interne ed esterne.
Possiede buona resistenza all'abrasione e al graffio, facilmente lavabile, inodore, esente da solventi e rapido nell'essiccazione.

UTILIZZI

Finitura trasparente antipolvere per pavimentazioni in cemento e altri tipi di pavimenti, finitura antigraffio per sistemi impermeabilizzanti tipo RESINGUM 1/1BIS, RESINGUM 1 BIS REFLEX, RESINGUM 2000 e RESINGUM TRACK.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondi in cls dovranno essere solidi, livellati, assorbenti, asciutti non inquinati da olio, polvere o altre sostanze. Da verificare il tipo di preparazione meccanica da utilizzare (abrasivazione, pallinatura o fresatura), quindi applicare una mano di RESINFLOOR T (diluito 1:5 con acqua) per consolidare in profondità.

MODALITA' D'USO

Il prodotto, a seconda del lavoro che si sta eseguendo, può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo mediante pompa airless.

E' importante rispettare i tempi di essiccazione tra una mano e l'altra che non deve superare tassativamente le 36 ore, pena la mancata adesione. Il prodotto è pronto all'uso.

CONSUMI

Circa gr. 300 per mq a lavoro finito (due mani)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore : Trasparente
Peso specifico: 1,00 +/- 0,1 g/ml
Secco al tatto: 5-7 ore (25°C 50% U.R.)
Peditabile: 12 ore (25°C 50% U.R.)
Trafficabile: 36 ore (25°C 50% U.R.)
Ricopertura: min 12 ore max 36 ore (25°C 50% U.R.)
Indurimento in profondità: 7 giorni
Condizioni per l'utilizzo: temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Non applicare il prodotto su superfici umide
Punto di infiammabilità: >100°C
Solvente per la pulizia attrezzi: acqua
Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

STOCCAGGIO

Confezione l 1
Confezione l 4
Confezione l 14

RESINFLOOR T

