



## Descrizione

DECORAS FINISH è un rasante monocomponente a base di resine in dispersione acquosa, caricato con inerti a bassa granulometria esente da solventi. Indicato per la rasatura finale con finitura liscia per superfici verticali e orizzontali nel ciclo DECORAS.

## Vantaggi / caratteristiche

L'applicazione può essere eseguita anche senza la demolizione del supporto esistente ed in presenza di materiali quali gres, mattoni in graniglia di marmo, ceramica, conglomerato cementizio.

## Campi di impiego

Viene utilizzato per la rasatura finale nei rivestimenti verticali e orizzontali a basso spessore nel ciclo DECORAS. Ideale per ottenere una finitura liscia con effetto spatolato.

## Consumi

PRODOTTO	Tipologia di applicazione	Consumo minimo	Consumo massimo	U.M	note
	Spatola	0,8		kg	

## Diluyente e pulizia delle attrezzature

Diluyente	Solvente di lavaggio attrezzature
Acqua	Dopo l'impiego gli attrezzi devono essere puliti con l'acqua

## Dati tecnici del prodotto

PROPIETA'	PRODOTTO	U.M.
Stato fisico	Liquido	
Colore	Neutro da colorare con aggiunta di Toner	
Densità	1.70 +/- 0.2	Kg/l
Viscosità Brookfield a 23 ° C	25000 +/- 2000	mPa.s
VOC ( Direttiva 2004/42/CE )	11.2	g/l

## Preparazione del sottofondo: aspetti generali

Il supporto dovrà essere adeguatamente preparato con DECORAS FONDO opportunamente carteggiato e spolverato.

Per la carteggiatura di DECORAS FONDO utilizzare carta con grana da 40-60.

Rimuovere accuratamente la polvere residua mediante aspirapolvere.

## Modalità di applicazione ciclo

			CICLO	STRATRIGRAFIA CICLO
Fase	Prodotto / Attrezzatura	Operazione / Fase	DESCRIZIONE	
0	DECORAS FINISH applicazioni e a spatola		Dopo aver effettuato la "PREPARAZIONE DEL SUPPORTO" applicare DECORAS FINISH con frattazzo in acciaio. Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione. Applicare il primo strato di DECORAS FINISH in maniera uniforme su tutta la superficie. Ad asciugatura avvenuta applicare il secondo strato di DECORAS FINISH previa carteggiatura con carta da 120/150 e aspirazione delle polveri.	

## Stoccaggio e condizioni di conservazione

Teme il gelo , conservare in luogo asciutto . Tempo di conservazione 24 mesi .

## Confezioni disponibili

Fustini da 10 kg

## Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Per le informazioni complete sulla sicurezza dei componenti del sistema e sul suo corretto utilizzo, si rimanda alle relative Schede Dati Sicurezza. Durante la posa in opera indossare guanti, occhiali protettivi, mascherine e scarpe antinfortunistiche, oltre tutto quanto previsto dalla norma per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e contattare il medico

## Avvertenze

Prodotto pronto all'uso previa miscelazione con toner colorante.

L'essiccazione può variare in base alle temperature e dal tasso di umidità relativa.

In caso di applicazione all'esterno assicurarsi che il supporto sia asciutto e non presenti un fondo umido e che non vi siano piogge imminenti.

L'indicazione dei consumi è relativa a supporti ben preparati con DECORAS FONDO.

## Avvertenze ambientali

Attenzione consultare le normative comunali o regionali per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio

## Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di sistema ad effetto spatolato per pavimenti e rivestimenti.

Da applicare in opera a qualsiasi altezza su superfici verticali, orizzontali ed oblique.

Il prodotto è monocomponente ed è composto da miscele di resine e cariche quarzifere, indicato per ambienti civili e residenziali interni ed esterni.

Previo preparazione del supporto, DECORAS FINISH può essere applicato su superfici cementizie e piastrelle con un consumo medio di circa 0,8 kg per mq.

Applicare doppio strato di DECORAS FINISH su supporti preparati opportunamente con DECORAS FONDO come previsto dal ciclo di lavorazione.