



## Descrizione

DECORAS FONDO è un rasante monocomponente a base di resine in dispersione acquosa, caricato con inerti a granulometria variabile esente da solventi. Indicato per la rasatura di fondo per superfici verticali e orizzontali nel ciclo DECORAS

## Vantaggi / caratteristiche

L'applicazione può essere eseguita anche senza la demolizione del supporto esistente ed in presenza di materiali quali gres, mattoni in graniglia di marmo, ceramica, conglomerato cementizio.

## Campi di impiego

Viene utilizzato per la rasatura di fondo per rivestimenti verticali e orizzontali a basso spessore nel ciclo DECORAS necessario per conferire resistenza meccanica al sistema

## Consumi

PRODOTTO	Tipologia di applicazione	Consumo minimo	Consumo massimo	U.M	note
Rasante monocomponente, indicato per la rasatura di fondo per superfici verticali e orizzontali nel ciclo DECORAS.	Spatola	0,5	0,8	kg	

## Diluyente e pulizia delle attrezzature

Diluyente	Solvente di lavaggio attrezzature
Acqua	Dopo l'impiego gli attrezzi devono essere puliti con l'acqua

## Dati tecnici del prodotto

PROPIETA'	PRODOTTO	U.M .
Stato fisico	Liquido	
Colore	Neutro da colorare con aggiunta toner	
Densità	1.80 +/- 0.05	Kg/l
Viscosità Brookfield a 23 ° C	35000+/- 5000	mPa.s
VOC ( Direttiva 2004/42/CE )	11,2	g/l

## Preparazione del sottofondo: aspetti generali

I supporti siano essi nuovi o esistenti devono essere solidi, puliti, asciutti, ed esenti da oli e grassi, vecchie pitture, ruggine, muffa e tutto ciò che possa compromettere l'adesione. I supporti in calcestruzzo e minerali in genere devono essere solidi e asciutti, privi di umidità di risalita. Le parti incoerenti vanno opportunamente rimosse.

## Preparazione del sottofondo: aspetti specifici

CALCESTRUZZO (UNI EN 1504-2)

Eseguire un'accurata pulizia del supporto, asportando qualsiasi parte non coerente, o di materiale che possa provocarne una scarsa adesione utilizzando una monospazzola con disco abrasivo.

Applicare uno strato di DECORAS GRIP uniformemente su tutta la superficie

GRES, MONOCOTTURA, MATERIALI A BASSO ASSORBIMENTO

Verificare e ripristinare l'eventuale non adesione delle piastrelle o del materiale di supporto. Eseguire la pulizia generale della base e applicare uno strato di DECORAS GRIP interponendo una rete in fibra di vetro da 60/80 g.

## Stoccaggio e condizioni di conservazione

Teme il gelo, conservare in luogo asciutto. Tempo di conservazione 12 mesi.

## Confezioni disponibili

Fustini da 10 KG

## Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Per le informazioni complete sulla sicurezza dei componenti del sistema e sul suo corretto utilizzo, si rimanda alle relative Schede Dati Sicurezza. Durante la posa in opera indossare guanti, occhiali protettivi, mascherine e scarpe antinfortunistiche, oltre tutto quanto previsto dalla norma per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e contattare il medico.

## Avvertenze

Prodotto pronto all'uso previa miscelazione con toner colorante.

L'essiccazione può variare in base alle temperature e dal tasso di umidità relativa.

In caso di applicazione all'esterno assicurarsi che il supporto sia asciutto e non presenti un fondo umido e che non vi siano piogge imminenti.

L'indicazione dei consumi è relativa a supporti ben preparati con DECORAS GRIP.

## Avvertenze ambientali

Attenzione consultare le normative comunali o regionali per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio

## Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di sistema ad effetto spatolato per pavimenti e rivestimenti.

Da applicare in opera a qualsiasi altezza su superfici verticali, orizzontali ed oblique.

Il prodotto è monocomponente ed è composto da miscele di resine e cariche quarzifere, indicato per ambienti civili e residenziali interni ed esterni.

Previa preparazione del supporto, DECORAS FONDO può essere applicato su superfici cementizie e piastrelle con un consumo medio di circa 1 kg per mq.

Applicare uno strato di DECORAS FONDO su superfici lisce e preparate con DECORAS GRIP. Applicare doppio strato di DECORAS FONDO su supporti piastrellati e preparati con rete DA 60/80 g e DECORAS GRIP.