



## Descrizione

**DECORAS GRIP** è una miscela monocomponente di resine in dispersione acquosa con finitura ruvida e ad elevata adesione. Viene utilizzato come primer e promotore di adesione all'interno del ciclo di rivestimento **DECORAS**.

È indicato per il consolidamento di supporti cementizi e per migliorare l'adesione su superfici poco assorbenti.

## Vantaggi / caratteristiche

**DECORAS GRIP** è un primer pronto all'uso a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e aggregati, privo di solventi, con ottime caratteristiche di adesione.

Garantisce una superficie d'aggancio ruvida ideale anche su supporti lisci o poco assorbenti. Una volta essiccato, garantisce l'adesione tenace del ciclo spatolato **DECORAS**. Si presenta sotto forma di lattice di colore bianco pronto all'uso e di facile applicazione a pennello e a rullo. **DECORAS GRIP** non è infiammabile e presenta un contenuto di VOC. Può essere conservato a temperature comprese tra +5° e +35 °C.

## Campi di impiego

**DECORAS GRIP** consente di realizzare uno strato ancorante ad alta adesione su supporti come:

- Ceramica
- Gres
- Marmo
- Intonaci
- Cartongesso
- Cemento

Forma una superficie ruvida ideale per l'ancoraggio del ciclo **DECORAS**.

Adatto per applicazioni sia in **interno** che in **esterno**.

## Consumi

PRODOTTO	Tipologia di applicazione	Consumo minimo	Consumo massimo	U.M	note
	Rullo o pennello	200	300	g	

## Diluyente e pulizia delle attrezzature

Diluyente	Solvente di lavaggio attrezzature
Acqua	Dopo l'impiego gli attrezzi possono essere puliti con l'acqua prima dell'indurimento.

## Dati tecnici del prodotto

PROPIETA'	PRODOTTO	U.M.
Stato fisico	Liquido	
Colore	Bianco	
Densità	1.590	Kg/l
Viscosità Brookfield a 23 ° C	18000 +/- 2000	mPa.s
VOC ( Direttiva 2004/42/CE )	15,8	g/l

## Preparazione del sottofondo: aspetti specifici

I sottofondi devono essere puliti, asciutti, stagionati, esenti da oli, grassi, lattime di cemento e parti asportabili. Su supporti costituiti da pavimenti esistenti, prima di applicare DECORAS GRIP verificare che questi siano ben adesi al sottofondo e privi di fessure, rimuovere le eventuali tracce di unto, cera, sporco, ecc. mediante l'utilizzo di prodotti specifici o abrasione meccanica. Se necessario rimuovere le parti in fase di distacco.

## Sistemi di applicazione prodotto

sistema applicazione	% diluizione	Note
<p>1. <b>Preparazione del supporto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>Supporti non assorbenti</b> (gres, ceramica, vetro, ecc.): pulire accuratamente la superficie da oli, grassi, efflorescenze e contaminanti.</li><li>○ <b>Supporti cementizi:</b> rimuovere eventuali efflorescenze e sali, consolidare le zone friabili o distaccate.</li><li>○ <b>Supporti piastrellati:</b> è necessario applicare una rete porta-intonaco da 60–80 g/m<sup>2</sup> per garantire l'occultamento delle fughe.</li></ul> <p>2. <b>Applicazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso per evitare il deposito delle cariche.</li><li>○ Applicare <b>DECORAS GRIP</b> non diluito con <b>rullo o pennello</b> in modo uniforme.</li><li>○ In caso di supporti piastrellati, interporre una rete porta-intonaco tra il primer e la superficie.</li><li>○ Lasciare asciugare completamente (circa <b>12 ore</b>) prima di proseguire con il ciclo DECORAS.</li></ul> <p><b>Nota:</b> Verificare sempre che eventuali massetti o ripristini cementizi siano maturi e con umidità residua <math>\leq 4\%</math>.</p>	Pronto all'uso	

## Stoccaggio e condizioni di conservazione

Teme il gelo, conservare in luogo asciutto. Tempo di conservazione 12 mesi.

## Confezioni disponibili

Fustini da 5 kg

## Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Per le informazioni complete sulla sicurezza dei componenti del sistema e sul suo corretto utilizzo, si rimanda alle relative Schede Dati Sicurezza. Durante la posa in opera indossare guanti, occhiali protettivi, mascherine e scarpe antinfortunistiche, oltre tutto quanto previsto dalla norma per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e contattare il medico.

## Avvertenze

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

## Avvertenze ambientali

Attenzione consultare le normative comunali o regionali per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio

**Descrizione** DECORAS GRIP BIANCO

Rev. 0 del 30/05/2025

### Voce di capitolato

Primer ancorante e consolidante monocomponente a base acqua, costituito da una miscela di resine e cariche, identificato come **DECORAS GRIP**, da applicarsi su supporti prima della posa del ciclo **DECORAS**, con un consumo medio compreso tra **0,200 e 0,300 g/m<sup>2</sup>** in funzione dell'assorbimento del supporto.