



Descrizione

DECORAS PU è un rivestimento protettivo trasparente, monocomponente, a base di resine poliuretaniche all'acqua. Realizza un film lucido, opaco o satinato. Protegge superfici realizzate con DECORAS, dallo sversamento accidentale di liquidi di diversa natura e dall'usura dettata dal calpestio.

Vantaggi / caratteristiche

DECORAS PU è di facile applicazione con ottime proprietà di adesione al supporto, elevata resistenza all'abrasione e al contatto con acqua.

Campi di impiego

Viene utilizzato per la rasatura finale nei rivestimenti verticali e orizzontali a basso spessore nel ciclo DECORAS. Ideale per ottenere una finitura liscia con effetto spatolato.

Consumi

PRODOTTO	Tipologia di applicazione	Consumo minimo	Consumo massimo	U.M	note
	Rullo e pennello	0,1	0,3	kg	

Diluyente e pulizia delle attrezzature

Diluyente	Solvente di lavaggio attrezzature
Acqua	Dopo l'impiego gli attrezzi devono essere puliti con l'acqua

Dati tecnici del prodotto

PROPIETA'	PRODOTTO	U.M .
Aspetto finale	Lucido 85 gloss - Satinato 40 gloss - Opaco 20 gloss	

Preparazione del sottofondo: aspetti generali

Il supporto dovrà essere adeguatamente preparato con le applicazioni di DECORAS FONDO e FINISH opportunamente carteggiato e spolverato. Rimuovere accuratamente la polvere residua mediante aspirapolvere.

Modalità di applicazione ciclo

CICLO				STRATRIGRAFIA CICLO
Fase	Prodotto / Attrezzatura	Operazione / Fase	DESCRIZIONE	
0	Applicazione a rullo e pennello	DECORAS PU	DECORAS PU viene applicato mediante rullo a pelo corto (4-6 mm) pennello o spruzzo. Si consiglia di incrociare gli strati durante l'applicazione. Applicare il prodotto in due mani a distanza di circa 6-8 ore l'una dall'altra o comunque non oltre entro le 24 ore, ad una temperatura di 20° - 24° C, pena la mancata adesione. In tal caso sarà necessario carteggiare la superficie con carta da 150-180	

Descrizione DECORAS PU Lucido/Satinato/Opaco

Rev. 0 del 30/05/2025

Stoccaggio e condizioni di conservazione

Teme il gelo , conservare in luogo asciutto . Tempo di conservazione 12 mesi .

Confezioni disponibili

Barattoli da 1 e 5 kg

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Per le informazioni complete sulla sicurezza dei componenti del sistema e sul suo corretto utilizzo, si rimanda alle relative Schede Dati Sicurezza. Durante la posa in opera indossare guanti, occhiali protettivi, mascherine e scarpe antinfortunistiche, oltre tutto quanto previsto dalla norma per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e contattare il medico

Avvertenze

Prodotto pronto all'uso.

L'essiccazione può variare in base alle temperature e dal tasso di umidità relativa.

In caso di applicazione all'esterno assicurarsi che il supporto sia asciutto e non presenti un fondo umido e che non vi siano piogge imminenti.

L'indicazione dei consumi è relativa a supporti ben preparati con DECORAS FONDO e DECORAS FINISH.

Avvertenze ambientali

Attenzione consultare le normative comunali o regionali per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio

Voce di capitolato

DECORAS PU è un protettivo per rivestimenti in resina costituiti dal ciclo DECORSAS, mediante applicazione a rullo, pennello o spruzzo, da applicare in doppio strato.

Resina monocomponente trasparente poliuretanicca con effetto lucido opaco o satinato da applicare per un consumo medio totale tra 100 e 300 gr/m², in funzione dell'assorbimento del supporto trattato.