



isolresine edilizie  
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)  
Tel/Fax: 080 4553227  
www.isolresine.it

# DILUENTE PER ISOLPOOL

## DILUENTE SINTETICO

### DESCRIZIONE

Diluente sintetico, formulato con materie prime selezionate, trova impiego per la diluizioni di vernici clorocaucci a cui conferisce elevata brillantezza e dilatazione. Grazie all'elevato potere solvente il diluente sintetico può essere impiegato anche per pulire pistole, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di purezza il prodotto è stabile e non si deteriora.

### MODALITÀ D'USO

#### DILUIZIONE

Diluire la vernice clorocaucci' ISOLPOOL fino a portarlo alla fluidità desiderata, con una diluizione ottimale si esaltano la brillantezza e la distensione della vernice.

#### PULIZIA

Utilizzare tal quale qualora sia richiesta la pulizia di superfici, pennelli ed aerografi sporchi di pittura non essiccate.

### CARATERISTICHE TECNICHE

- Stato fisico Liquido
- Colore Limpido
- Odore Caratteristico
- Intervallo di ebollizione 95°—180° C
- Punto di infiammabilità < 21° C
- Densità c.a. 0,875 Kg/l
- Idrosolubilità Non miscibile con acqua
- Densità > 1 (aria=1)

### AVVERTENZE

- Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative e consultare la scheda di sicurezza.
- Evitare di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.