



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

ISOLFIX



FISSATIVO ACRILPOLIURETANICO AD ALTO POTERE ADESIVO

DESCRIZIONE

Resina acrilpoliuretanicata modificata a base acqua. Grazie alla sua bassa viscosità riesce a penetrare anche su supporti compatti poco assorbenti per una preparazione efficace della superficie da trattare.

UTILIZZI

Viene utilizzato prima di ogni applicazione di altri prodotti resinosi, dove è richiesta una maggiore adesione. Il prodotto avendo ottime caratteristiche di adesione viene utilizzato prevalentemente su supporti poco assorbenti tipo Gres, ceramiche, marmi, travertino, vetromattone e guaine bituminose anche trattate con vernice alluminio.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere solidi, asciutti non inquinati da olio, polvere e altre sostanze.

MODALITA' D'USO

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione.

A seconda del lavoro che si sta eseguendo, può essere applicato a rullo e pennello, ed eventualmente a spruzzo mediante pompa AIRLESS.

CONSUMI

Circa 0,100 Lt. per mq. a lavoro finito in unica mano.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: Bianco

Peso specifico: 1,100+/-0, 1 gr/mq.

Secco al tatto: 1 ora

Ricopertura: max 12 ore min 4 ore

Condizioni per l'utilizzo: temperatura compresa tra i 5° C e +35° C.

Non applicare il prodotto su superfici umide

Punto d'inflammabilità: > 100° C

Solvente per la pulizia attrezzi: acqua.

Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto.

STOCCAGGIO

Confezione L 1

Confezione L 5

Confezione L 14



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

ISOLFIX



 www.isolresine.it

seguici su:  @isolresineedilizie  isolresine  isolresine_edilizie