



ISOLREMOVE ELIMINA GRAFFITI

SUPERFICI POROSE



DESCRIZIONE:

ISOLREMOVE ELIMINA GRAFFITI (superfici porose) rimuove i graffi dai substrati di muratura porosi non verniciati. Questa formula innovativa offre prestazioni elevate senza danni alla superficie. Perfetto per superfici porose che sono state deturpate da vernici spray, pastelli, pennarelli e altre vernici e rivestimenti indesiderati.

ISOLREMOVE ELIMINA GRAFFITI è una formulazione gel che non gocciola e penetra in profondità che dissolve i graffi entro 15-30 minuti. Ideale per il restauro di pietre storiche e superfici porose, recuperando il substrato ed evitando i tradizionali danni derivanti da raschiatura, molatura e varie tecniche di sabbiatura.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

- Rimuove vernici spray, pastelli, pennarelli e altre vernici e rivestimenti indesiderati da superfici porose non verniciate.
- Forza professionale e industriale ideale per progetti commerciali e restauri storici.
- Scioglie i fastidiosi graffi in soli 15-30 minuti!
- NON contiene cloruro di metilene o NMP.
- Massima velocità e prestazioni senza danni alla superficie.
- Ideale per calcestruzzo, mattoni, pietre porose naturali e artificiali, ecc. Vedi l'elenco completo in "supporti consigliati".
- Recupera il substrato ed evita i tradizionali danni derivanti da raschiatura, molatura e varie tecniche di sabbiatura.

DATI TECNICI:

Forma: incolla

Peso/gal: 4,5 kg.

pH: 11

Punto di infiammabilità: 93,3°C

Copertura: 10 mq/kg

Stoccaggio: ca. 3 anni se conservato in un contenitore ermeticamente chiuso a temperatura ambiente, in un ambiente pulito e asciutto.

SUPPORTI CONSIGLIATI:

Consigliato per l'uso su calcestruzzo non verniciato, cemento, stucco, mattoni, legno nudo, asfalto, pavimentazioni, pietra naturale, blocchi di calcestruzzo, granito, malta e marmo. Non adatto all'uso su alluminio, plexiglass, fibra di vetro, la maggior parte delle materie plastiche, pietra arenaria, pietra calcarea, compensato, cartongesso o superfici precedentemente verniciate o macchiate. Se non vedi il tuo supporto in questa sezione o non sei sicuro della compatibilità, esegui un piccolo test per determinare l'efficienza del prodotto.

LIMITAZIONI:

ISOLREMOVE ELIMINA GRAFFITI funziona sulla maggior parte dei graffi e dei rivestimenti adesivi a base di vernice.

TEST:

Si consiglia vivamente di eseguire test prima dell'uso completo di questo prodotto per garantire l'efficacia del prodotto, lo spessore dell'applicazione e il tempo di permanenza adeguato per il progetto specifico.

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative. Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.



ISOLREMOVE ELIMINA GRAFFITI

SUPERFICI POROSE



TEMPERATURE DI APPLICAZIONE:

ISOLREMOVE ELIMINA GRAFFITI è meno efficace alle temperature più fredde. Non consigliato a temperature inferiori a 4,4 °C. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare a temperature comprese tra 4,4 °C e 32,2 °C. L'efficacia del prodotto aumenta alle temperature più calde, ma si asciugherà più rapidamente. Non lasciare asciugare il prodotto.

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto- generosamente direttamente sui graffiti utilizzando un pennello o un rullo. Lasciare che il prodotto rimanga sulla superficie per un massimo di 30 minuti o più in base ai risultati del test. Il prodotto potrebbe richiedere una certa agitazione con una spazzola a setole di nylon. NON lasciare asciugare ISOLREMOVE ELIMINA GRAFFITI - SUPERFICI POROSE, poiché ciò interromperà il processo di rimozione.

PREPARAZIONE:

Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di detriti.

RIMOZIONE:

Rimuovere ISOLREMOVE ELIMINA GRAFFITI con acqua mediante idropulitrice, ripulendo completamente la superficie muraria dal prodotto e dai residui. Se si desidera ridipingere la superficie, potrebbe essere necessaria la neutralizzazione. Testare il pH della superficie dopo la rimozione prima di ridipingere la superficie.

CONFEZIONI:

ISOLREMOVE ELIMINA GRAFFITI è disponibile in contenitori da 2 L e 18 L

ATTENZIONE: CAUSA GRAVI USTIONI ALLA PELLE E DANNI AGLI OCCHI.

NOCIVO SE INALATO O INGESTITO.

CONTIENE: Alcool benzilico, idrossido di potassio e monoetanolamina.

Indossare guanti e indumenti protettivi, compresa la protezione per gli occhi e il viso. Lavare accuratamente viso, mani e tutta la pelle esposta dopo la manipolazione. NON mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo di questo prodotto. Utilizzare solo all'aperto o in un'area interna ben ventilata. NON respirare i vapori o gli aerosol.

Raccogliere la vernice, le acque di risciacquo e i residui di prodotto in contenitori idonei e provvedere al loro smaltimento nel rispetto della normativa locale vigente

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative. Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.