

ISTONALE®

by **ISOLRESINE**
EDILIZIE



ISTODERAS

RASANTE BICOMPONENTE A BASE DI RESINE IN DISPERSIONE ACQUOSA

DESCRIZIONE

Rasante bicomponente a base di resine in dispersione acquosa, caricato con inerti a granulometria variabile esente da solventi. Indicato per la rasatura di fondo di superfici orizzontali nel ciclo ISTOBELLINI della linea ISTONALE

UTILIZZI

Viene utilizzato come rasante di copertura di ISTOTRIC nel ciclo di preparazione per rivestimenti con effetto spatolato, e per accogliere le seguenti fasi con ISTODECOD

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie deve essere necessariamente preparata con ISOTRIC ed opportunamente carteggiata e priva di polvere.

MODALITÀ D'USO

Il prodotto è composto da componente A + componente B. Unire i due componenti mediante l'utilizzo di miscelatore elettrico ad alti giri. Se necessario può essere colorato aggiungendo il 10% in peso di colorante. Applicare uno strato di "ISTODERAS" mediante frattazzo o spatola in acciaio a basso spessore, evitando accumuli di prodotto in eccesso che potrebbero provocare lesioni in fase di essiccazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Buona adesione anche su supporti leggermente umidi in quanto permette la permeabilità al vapore. Grazie alla granulometria dei suoi inerti conferisce un supporto con alta resistenza meccanica per nostro ciclo di rivestimento ad effetto spatolato ISTOBELLINI.

STOCCAGGIO


Confezione da kg10+0,5(10kg A+0,5kg B)

CONSUMI

1 Kg/m² in doppia applicazione

AVVERTENZE

Verificare la corretta consistenza del supporto considerando eventuali parti friabili o in fase di distacco. Il prodotto può essere conservato 12 mesi con imballi originali e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore



ISTONALE®

by  ISOLRESINE
EDILIZIE

ISTODERAS



 www.istonale.it

seguici su:  @isolresineedilizie  isolresine  isolresine_edilizie

Isolresine edilizie Contrada Votano Z.I. Capurso (BA) Tel/Fax: 080 4553227