

QUARZO



PITTURA ACRILICA AL QUARZO PER ESTERNI

DESCRIZIONE

Pittura a base di resine acriliche in emulsione, ossido di titanio, cariche di farina di quarzo ventilata e additivi vari. La qualità dei materiali impiegati conferisce al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici ed alla luce, garantendo quindi un'ottima protezione alle superfici trattate.

UTILIZZI

Viene impiegato per la pitturazione di edifici, ville, abitazioni, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Sui muri nuovi è opportuno che l'intonaco abbia almeno 30 gg. di stagionatura.
Assicurarsi che non vi siano granuli, in caso contrario eliminarli con spatola d'acciaio.
Isolare i muri con una mano di fissativo.
Sui muri vecchi è opportuno asportare le sfogliature di pittura vecchia, e stuccare eventuali imperfezioni del muro, se lo richiede carteggiare, quindi proteggere come sopra indicato per muri nuovi.

MODALITA' D'USO

Quarzo può essere applicato a pennello avendo cura di diluire il prodotto con il 30% di acqua per la prima mano, il 20% per la seconda; o a rullo diluendo nella misura del 25% per la prima mano e del 20% per la seconda.

CONSUMI

6 - 8 mq/lit

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: bianco o altri colori Ral a richiesta
Peso Specifico: 1,7 Kg/lit
Aspetto: opaco
Natura del legante: resina acrilica
Essiccazione: 6 - 12 h
Solvente per la pulizia attrezzi: acqua
Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

STOCCAGGIO

Secchio Lt 4
Secchio Lt 14



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

QUARZO



 www.isolresine.it

segui su:  @isolresineedilizie  isolresine  isolresine_edilizie