



isolresine edilizie  
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)  
Tel/Fax: 080 4553227  
www.isolresine.it

# RESINGUM CEMENT



## FINITURA PER FACCIATE

### DESCRIZIONE

Prodotto a base di resine silossaniche e stirolo acriliche, molto resistente agli agenti atmosferici e alla salsedine.

### UTILIZZI

Indicato per lavori di finitura per facciate in stile antico in quanto, caricato con miscele di Mica e Quarzo, conserva la stessa traspirabilità e conducibilità del supporto.

Viene utilizzato per rivestimenti di graffiato, cemento armato, vecchie e nuove superfici, ove si vogliono evitare le microlesioni o per edifici in prossimità di ambienti marini.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere pulite, risanate con il nostro Fissativo diluito 1 a 5 con acqua.

### MODALITA' D'USO

E' un prodotto pronto all'uso che necessita di aggiunta di acqua in giusta percentuale a seconda della temperatura, circa 10%.

Il prodotto è atossico, non nocivo. Non applicare il materiale sotto i 7°C e oltre i 30°C. Non applicare il prodotto in presenza di pioggia.

### CONSUMI

A seconda delle superfici da trattare, se sono lisce o ruvide.

Graffiato: 400 - 500 gr. in due mani

Intonacato liscio: 250 - 300 gr. in due mani.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: bianco o altri colori Ral a richiesta

Peso Specifico: 1,7 Kg.

Aspetto: opaco

Natura del legante: resina acrilica

Essiccazione: 6-12 h

Condizioni per l'utilizzo: temperatura compresa tra i +7°C e +30°C.

Non applicare il prodotto in presenza di pioggia.

Solvente per la pulizia attrezzi: acqua

Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto.

### STOCCAGGIO

Secchio Lt 4

Secchio Lt 14



isolresine edilizie  
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)  
Tel/Fax: 080 4553227  
www.isolresine.it

# RESINGUM CEMENT



[www.isolresine.it](http://www.isolresine.it)

seguici su: @isolresineedilizie isolresine isolresine\_edilizie